

Csarnok és műhelyirodák, elválasztófalak, többfunkciós házak

SHB 50 Modulrendszerű irodák

Főbb tulajdonságok

- Optimális zaj- és porvédelem
- Maximális áttekintés
- Hatékony helykihasználás
- Modern design
- Egyedi színek
- Kiváló minőség
- Kulcsrakész átadás
- Egyszerű bővítési lehetőségek
- Olcsó áthelyezhetőség



Műszaki leírás:

Padozat: átlagos padló, nagy teherbírású padló

Falelemek: előregyártott 53 mm vastag monoblokk elemek alumíniumkerettel, porszórással festett, mindkét oldalon melamingyantával bevont forgácslapborítással

Ajtóelemek: gumitömítéses aluvázkeret, zártszelvény vázmerevítéssel, beszerelhető zárral

Tetőelem: akusztikus szigetelőburkolattal és nagy fesztávú tartószerkezettel

STW 80 Egységesített válaszfalak

Egy intelligens rendszer sok előnnyel

- Egyszerű, gyors szerelés
- Tartós, utólagos festést nem igényel
- Bármikor átalakítható
- Kulcsrakész kivitelezés
- Optimális hangszigetelés
- Gazdaságosság



Műszaki leírás:

Falszerkezet: Áthelyezhető, rugalmas válaszfalrendszer, falvastagság 82 mm, **elemszélesség** 1200 mm

Üvegezett: 82 mm-es porszórt alukeret, PVC befoglalóprofil, dupla üveg

Ajtók: duplafalu hornyolt acélkeret

Normál padozat: teljes vastagság 60 mm, PE-szigetelőfólia, csővázas keret, hosszmerítővel

Tetőelem: függesztett akusztikus mennyezet

STW 100 Irodai válaszfalak

Változatos felületkialakítás

- Kopásálló műanyag bevonattal vagy dekorral burkolt faforgácslapok
- Különböző üvegfajták
- Fafurnér falburkolat
- Acéllal bevont tűzálló járőfelület
- Porózus, hangelnyelő felületek

Kiegészítők nagy számban

- Beépített árnyékoló
- Szekrényfalak
- Képakasztó kampók
- Ruhafogasok
- Polctartó konzolok

Műszaki leírás

Falszerkezet: acélvázas rendszerű válaszfal horganyzott ill. igény szerint porszórt kivitelben, falvastagság 100 mm, rácsméret 1000 mm

Üvegek: 100 mm vastag, porszórt profil keretben

Ajtók: duplafalu, porszórt alumínium tokból áll, 3 oldalon szigetelt üreges profiltömítéssel



MFH Többfunkciós házak standard kivitelben vagy projektmegrendelésre

Sokoldalú felhasználási lehetőség:

- Csarnok és művezetői irodák
- Szociális- és pihenőterek
- Hangszigetelőkabinok
- Pénztárépületek
- Portásfülkék



Műszaki leírás

Standard padozat: teljes vastagság 60 mm

Nagy terhelésnek kitett padozat: targoncával bejárható

Szigetelő padozat: targoncával bejárható

Falelemek: szőgacél elemek kerekített sarkokkal, lábamatborítással

Falvastagság: 56 mm ill. 96 mm

Osztásméret: 1060 mm

Külső ajtóelemek: zártprofil ajtókeretek gumitömítéssel, kilincsgarnitúrával, cylinder zárral

Belső burkolatok: fehérre festett faforgácslap elemek, ásványgyapot szigetelés

Tetőelemek: beltéri és kültéri kivitelben egyaránt

A cégünk előnyei, melyekről Ön is meggyőződhet:

- hozzáértő tanácsadás, szerviz
- ingyenes CAD tervezés
- gyorsaság, gazdaságosság
- szakszerű kivitelezés
- rövid szerelési határidők
- kulcsrakész átadás

Ezen fejezetbe tartozó termékeink számtalan variációs lehetőséget kínálnak ügyfeleink számára, így minden egyedi igényt kielégítenek.

Termékeinkhez sokféle kiegészítő egység választható az ajtóbehúzótól kezdve a kábelcsatornán, a kompakt klímaberendezésen át a falmelegítőig.